

DATABLAD


ÆLDNINGSBESTANDIG DAMPSPÆRRE-TAPE

Anvendes som permanent lufttæt forsejling ved samlinger af dampspærrefolie.
Ved brug skal overfladen være ren og tør. Skal desuden være fri for støv og olie.

Vare.nr. 104922 Grøn dampspærretape 50mm x 25m

Elastisk PE folie med omgående ekstrem høj klæbekraft.
Dette gør at den er fantastisk til lufttæt forsejling ved åbninger rundt om rør, vinduer, kaminer, tagspær osv.
Tape er resistent mod kulde og UV stabiliseret.

104922



Support	High Density Polyethylene with filament twine
Total thickness	0,300mm
Adhesion	30N / 25mm
Adhesive	Acrylic
Temperature resistant	Fra -40°C til +80°C
Liner	Silicone paper
UV Resistant	Yes
Colour	Green

104922



Ekstrem klæbekraft

Vare.nr. 104920 Klar dampspærretape 50mm x 25m

Kraftig PE-folie med god klæbekraft.
Et billigt alternativ som er udemærket til splejsning af dampspærrefolie på plane overflader.
Desuden velegnet til hvid dampspærre da den er mindre synlig

104920

Support:	Low Density Polyethylene
Support Thickness	0,100mm (+/- 5%)
Total thickness	0,130mm (+/- 5%)
Adhesion to steel plate	6,8N/25mm (+/- 5%)
Adhesive	Acrylic water-based
Liner	no
UV Resistant	Yes
Colour	Transparent
Tensile strength	3,3 kg./cm (+/- 5%)
Elongation at break	>300% (+/- 10%)

Velegnet til hvid folie ved f.eks. halbyggeri

Vi forbeholder os ret til at ændre specifikationerne.